

Robotape 50M

– semi automatisk tejpmaskin

Robotape 50 M är en effektiv och enkel tejpmaskin för verksamheter med behov av snabb och smidig förslutning av lådor. De motordrivna sidobandtransportörerna säkerställer konstant rörelse på produkterna.

- Sidodrivna bandinmatning
- Topp- och bottenförslutning
- Lätt att ställa in aktuell lådstorlek med handvev
- CE-märkt och med svensk manual


TEKNISK DATA - ROBOTAPE 50 M

- | | |
|--|---------------------|
| ▪ Transporthastighet band | 22 m/min |
| ▪ Höjd på inmatningsband | 50 mm |
| ▪ Två tejp huvuden för PPL/PVC tejp | standard |
| ▪ Tejpbredd | 50 mm |
| ▪ Tejpöverlapp | 50-70 mm |
| ▪ Strömspanning | 400 V - 3 PH 50 Hz |
| ▪ Effekt | 0,4 kW |
| ▪ Min mått låda (längd x bredd x höjd) | 150 x 110 x 110 mm* |
| ▪ Max mått låda (längd x bredd x höjd) | ∞ x 500 x 500 mm |
| ▪ Max vikt gods | 50 kg |

* klarar lådehöjd 60 mm om lådan är bredare än 185 mm

TILLVAL

- Hjulsats (4 st) med broms
- Odriven rullbana
längd 500 mm
bredd 500 mm
- Enhet för 75 mm tejp
- Höjd för inmatningsbana 75 mm
- Strömspanning 220 V 1 Ph



Sidodrivna bandtransportör



Tejp huvud